Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3244.110

TopTherm filterventilatorer

State: 17-01-2023 (Source: rittal.com/dk-da)

SK 3244.110 - TopTherm filterventilatorer

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Features

Best.nr.	SK 3244.110
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 700 m³/h 60 Hz: 770 m³/h
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 855 m³/h 60 Hz: 905 m³/h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)	1 x 3243200: 485/520 m³/h 2 x 3243200: 570/630 m³/h
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 100 W 60 Hz: 145 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,9 A 60 Hz: 1,25 A

© Rittal 2023

Features

Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Indbygningsdybde	130,5 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP54 med fiberfilter/foldefilter IP55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Kommentar	Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene. Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 66.000 h 60 Hz: 62.000 h
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 65 dB(A) 60 Hz: 66 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	4,3 kg
Kobberandel (kg/styk)	0
Toldtarifnummer	84145915
EAN	4028177652187
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK