FLXCABLE 6

14 W/m

Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø6 mm
Effekt	14 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Silikone/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydrekappe	PVC
Maks. temp. på kabel	90 °C
Min. bøjeradius	36 mm
Total byggehøjde	min. 10 mm
Garanti	25år
Godkendelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1
Modstand tolerance	-5 %/+10 %
Længde tolerance	+/- 2 %

Beskrivelse

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 14 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydrekappe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel.

Produktprogram fra 100 W - 3080 W fordelt på 24 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 °C.
Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af silikone.
Skærmen er af fortinnet kobber.
Max. temperaturen på kablet er 90 °C.

Der gives udvidet garanti på i alt 25 år ved korrekt installation.

Flxcable 6 - 14 W/m

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
50240006	FLX60E014-0100	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 6,9 m	100 W	0,4 A	548 Ω
50240011	FLX60E014-0170	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 11,9 m	170 W	0,7 A	315 Ω
50240016	FLX60E014-0250	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 18,0 m	250 W	1,1 A	211 Ω
50240021	FLX60E014-0330	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 24,0 m	330 W	1,5 A	158 Ω
50240026	FLX60E014-0420	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 30,0 m	420 W	1,8 A	126 Ω
50240031	FLX60E014-0500	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 35,5 m	500 W	2,2 A	106 Ω
50240037	FLX60E014-0590	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 42,0 m	590 W	2,6 A	89 Ω
50240048	FLX60E014-0660	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 48,0 m	660 W	2,9 A	81Ω
50240046	FLX60E014-0740	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 52,0 m	740 W	3,2 A	72 Ω
50240052	FLX60E014-0830	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 59,0 m	830 W	3,6 A	64 Ω
50240067	FLX60E014-0950	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 67,0 m	950 W	4,7 A	56 Ω
50240067	FLX60E014-1070	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 76,0 m	1070 W	4,7 A	49,4 Ω
50240074	FLX60E014-1190	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 84,0 m	1190 W	5,2 A	44,5 Ω
50240088	FLX60E014-1390	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 100,0 m	1390 W	6,1 A	38,0 Ω
50240110	FLX60E014-1550	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 110,0 m	1550 W	6,7 A	34,1 Ω
50240106	FLX60E014-1680	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 121,0 m	1680 W	7,3 A	31,5 Ω
50240136	FLX60E014-1940	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 136,0 m	1940 W	8,5 A	27,2 Ω
50240135	FLX60E014-2150	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 154,0 m	2150 W	9,3 A	24,6 Ω
50240169	FLX60E014-2390	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 169,0 m	2390 W	10,4 A	22,1 Ω
50240176	FLX60E014-2460	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 176,0 m	2460 W	10,7 A	21,5 Ω
50240184	FLX60E014-2640	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 184,0 m	2640 W	11,5 A	20,1 Ω
50240171	FLX60E014-2710	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 195,0 m	2710 W	11,8 A	19,5 Ω
50240205	FLX60E014-2900	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 205,0 m	2900 W	12,6 A	18,2 Ω
50240220	FLX60E014-3080	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 220,0 m	3080 W	13,4 A	17,2 Ω