



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)

- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

TEKNISKE DATA

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35330	034343015	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
35331	034343176	12 / 20	15	3/4	3/4	6.6	4.6
35332	034343222	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35333	034343232	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6
35334	034343263	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6
35335	034343022	20	22	3/4	1	6.8	4.7
35336	034343291	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
35337	034343028	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
35338	034343035	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
35339	034343042	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	034343054	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8