



Datablad

2022-09-22

Panelradiatorer

Compact Ventil Flex




Profilerad mitten bottenanslutning stålpanelradiator levereras med integrerad Flamingo (FLA). Compact Ventil Flex förenkla projektering, installation och sparar tid samt pengar. Tack vare sin unika radiator konstruktion kan ventilinsatsen flyttas från höger till vänster position samt tillopp är alltid på vänster sidan. Väggfäste säkerställer samma avstånd till vägg distans. Inkluderad ventil insats Flamingo säkerställer exakt förinställning och energieffektivisering. FLA's höga flödeskapacitet och utmärkta respons på flödes- och temperaturändringar gör det möjligt att använda CVF i lågtemperatur system med olika typer av värmekällor, t.ex. värmepumpar. Compact Ventil Flex finns i många olika utföranden (längd, höjd och sektioner) och färger. Produkten levereras som standard i vit RAL 9016 (andra färger kan fås på begäran).

Tekniska specifikationer

Maks. driftstemperatur °C	110
Standard	EN442; EN10130
Tilslutningsdimension	6 x G 1/2
Maks. driftstryk	PN10
Materiale	Koldvalset stål
Standard farve	Hvid RAL 9016
Typer	11; 21; 22; 33

Tilslutninger

ETIM MO Vandret forbindelse



Indgår i forpakningen

Compact Ventil Flex panelradiator leveres med sidepaneler og topriist. Radiatoren levereres komplet med Purmo Quick konsoller, luftskrue, 1/2" blindprop og ventilinsats Flamingo (FLA).

Udbudstekster

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Fabrikat Purmo type Compact Ventil Flex

Stål profileret panelradiator Purmo Compact Ventil Flex med midteranboring, tilslutning G1/2" cc50mm. Fremløb til venstre. Ventil indsats kan flyttes fra højre til venstre side takket være den specielle radiator konstruktion og luftskrue. Radiatoren er med fabriksmonteret Flamingo ventilindsats (FLA), kv værdi 0,016-0,52/0,016-0,81 (med termostat/uden termostat). Nøjagtighed i henhold til EN215: +/-10% (Indstilling N, åben og Dp 10kPa), flow tolerance (l/h) for kv værdi med termostat og Dp på 10kPa: +/-2. Farve Hvid RAL 9016. Levereres med luftskrue, sidepaneler og toprikt samt Purmo Quick konsoller. Levereres i beskyttende emballage og med frontbeskyttelse der fjernes sammen med slutrengøringen.

CVF XX

XX = Type 11, 21S, 22, 33-højde 30-90 (cm) , længde 40-300 (cm)

Supplerende tekst

- Udstyret med H-block med bypass til et-rørs systemer
- Udstyret med Quattro 2-rørsfordelere med afspæring i hvid- eller forkromet udførelse. Tilslutning cc50 til installationen (tilslutningsfordeler til parallel tilslutning af flere radiatorer)
- Udstyret med Dynamisk ventilindsats PR-Q

Tilbehør panelradiatorer

- Termostat Evosense med skjult maksimal temperaturbegrænsning.
- Gulvkonsoler
- Vægbeslag Monclac
- Låsebeslag til offentlige lokaler
- Friskluftsystem Purmo Air
- Håndklædestang

Garanti

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.




Kvalitetsstandard


CE-mark




Installation




Compact Ventil Flex, set forfra



Compact Valve Flex; type 11; bagsiden




Compact Valve Flex; typer 21, 22, 33; bagsiden




Compact Ventil Flex type 11; vist fra siden;
SSMS konsoller






Compact Ventil Flex type 22; vist fra siden;
SSMS konsoller



Compact Ventil Flex type 21; vist fra siden;
SSMS konsoller



Compact Ventil Flex type 33; vist fra siden;
SSMS konsoller



Compact Ventil Flex type 11; set fra toppen



Compakt Ventil Flex type 21; set fra toppen



Compact Ventil Flex type 22; set fra toppen



