KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 12B-3 Vlgs. Din 8187 3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	1615		49,8	103,67	111,90	1,85	KBW12B-3 17T-H
18	1615		49,8	109,71	117,90	1,82	KBW12B-3 18T-H
19	2012		49,8	115,75	123,90	1,98	KBW12B-3 19T-H
20	2012		49,8	121,78	130,00	2,04	KBW12B-3 20T-H
21	2517		49,8	127,82	136,00	2,10	KBW12B-3 21T-H
22	2517		49,8	133,86	142,00		KBW12B-3 22T-H
23	2517		49,8	139,90	148,10	2,96	KBW12B-3 23T-H
24	2517		49,8	145,94	154,10	3,23	KBW12B-3 24T-H
25	2517		49,8	152,00	160,20	3,50	KBW12B-3 25T-H
26	2517			158,04	166,20	3,69	KBW12B-3 26T-H
27	3020	140	51,0	164,09	172,30	3,88	KBW12B-3 27T-H
28	3020	140	51,0	170,13	178,30		KBW12B-3 28T-H
29	3020	140	51,0	176,19	184,40		KBW12B-3 29T-H
30	3020	140	51,0	182,25	190,40	5,61	KBW12B-3 30T-H
31	3020	140	51,0	188,30	196,50		KBW12B-3 31T-H
32	3020	140	51,0	194,35	202,50		KBW12B-3 32T-H
33	3020	140	51,0	200,41	208,60		KBW12B-3 33T-H
34	3020	140	51,0	206,46	214,60		KBW12B-3 34T-H
35	3020	140	51,0	212,52	220,70		KBW12B-3 35T-H
36	3020	140	51,0	218,57	226,80		KBW12B-3 36T-H
37	3020	140	51,0	224,63	232,80		KBW12B-3 37T-H
38	3020	140	51,0	230,69	238,90	11,26	KBW12B-3 38T-H
39	3020	140	51,0	236,74	244,90		KBW12B-3 39T-H
40	3020	140	51,0	242,80	251,00		KBW12B-3 40T-H
45	3020	140	51,0	273,10	283,20	18,00	KBW12B-3 45T-H
48	3020	140	51,0	291,27	301,40		KBW12B-3 48T-H
50	3020	140	51,0	303,39	313,50		KBW12B-3 50T-H
57	3020	140	51,0	345,81	355,90	31,00	KBW12B-3 57T-H
60	3020	140	51,0	363,99	374,10		KBW12B-3 60T-H
76	3020	140	51,0	460,99	471,10	58,50	KBW12B-3 76T-H
95	3030	160	76,0	576,17	586,20		KBW12B-3 95T-H
114	3030	160	76,0	691,36	701,40		KBW12B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.



Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm
	B3	= 49,80 mm