Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H	SW	
620.300.00.1	088546016	12 / 10	16 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm	
620.310.00.1	088546017	12 / 15	16 mm	1/2 "	6.1 cm	2.8 cm	22 mm	
620.320.00.1	088546018	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm	
620.301.00.1	088546019	15 / 10	20 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm	
620.311.00.1	088546020	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	
620.321.00.1	088546021	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm	
620.308.00.1	088546022	15 /25	20 mm	1 "	6.4 cm	3.1 cm	34 mm	Ny
620.302.00.1	088546024	20 / 15	25 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	
620.312.00.1	088546025	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm	
620.322.00.1	088546026	20 / 25	25 mm	1 "	6.6 cm	3.3 cm	34 mm	
620.309.00.1	088546031	25 / 20	32 mm	3/4 "	7.5 cm	3.9 cm	27 mm	Ny
620.303.00.1	088546032	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm	
620.313.00.1	088546033	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.2 cm	3.6 cm	43 mm	
620.304.00.1	088546039	32 / 25	40 mm	1 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm	
620.314.00.1	088546040	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm	
620.324.00.1	088546041	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.3 cm	3.7 cm	49 mm	
620.305.00.1	088546050	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm	
620.315.00.1	088546051	40 / 50	50 mm	2 "	10.4 cm	4.4 cm	60 mm	
620.306.00.1	088546063	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm	
620.316.00.1	088546064	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	11.3 cm	4.9 cm	76 mm	
620.307.00.1	088546075	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm	